

# iPM

## Patientmonitorer

### Egenskaper:

- Kompakt och lätt överskådlig monitor
- Vikt 3,2kg(10"), 3,6kg(10"), 4,2kg(12")
- 8,4" 10,4" eller 12,1" skärm med upp till 8 kurvvisningar samtidigt
- Handtag för förflyttning av monitor
- Stor larmlampa – synlig från flera olika synsvinklar
- Manövreringsratt för enkel inmatning och manövrering i menyerna
- Möjligheter för fjärrmonitorering av andra monitorer i nätverket –upp till 8 sängar – eventuellt också via trådlöst nätverk
- 5 olika fabriksinställningar, 3 olika användarinställningar
- Touch-screen (option)
- Integrerad 3-kanals printer (option)
- Integreret trådlöst nätverkskort (option)
- USB-port, minneskortläsare (option)

### **Non-invasiva parametrar:**

- EKG 3/5 avledning (12-avledning- option)
  - Mindray eller Mortara algoritm (option)
  - Visning av en, två eller tre EKG-kurvor, Maks EKG-Gain x 4, ST-analys, Arrytmi-analys, Pace-detektion, diagnos-inställningar, 'smart-lead-off'-funktion
- Respiration (Impedans)
- Mindray SpO<sub>2</sub>, (Masimo eller Nellcor – option)
- NIBP
- 2-kanals temperatur



### Invasiva parametrar:

- Invasiva blodtryck (IBP) (Option)
- Cardiac output (Option)
- Kapnografi (Sidestream, Microstream eller Mainstream) (Option)
- Multigas (Option)



### Typ A kombinationer

- IBP modul
- IBP + CO modul
- IBP + CO + EtCO<sub>2</sub> (Side-stream/Micro-stream/Mainstream)



### Typ B kombination

- IBP + CO + AG (med/utan O<sup>2</sup>)



Modul systemen fungerar för iPM 10 och iPM 12