



Capno-H+ VET

Kapnograf & oximeter med EtCO₂ & SpO₂

En handhållen kapnograf och oximeter utvecklad specifikt för veterinärt bruk. Denna kompakta och portabla enhet erbjuder realtidsövervakning av endtidal CO₂ och syremättnad, vilket ger noggranna och pålitliga mätningar.



Vikt: 420 gram

Mått: 72 x 155 x 38 mm (BxHxD)

Uppvärmningstid: <20 sek

Batteritid: 10 timmar

Batteriladdningstid: 4 timmar

PROBAG-CAP

Vadderad bärväska i tåligt material. Skyddar utrustningen under transport och i krävande miljöer.

Säljs som separat tillbehör



Capno-H+ VET - specifikation



Funktioner

- Övervakar EtCO₂ / FiCO₂, AF, SpO₂ och PR med valbar enhet i kPa / mmHg / %
- Sidestream-teknologi för intuberade och icke-intuberade djur
- Passar standard luer-samlings slangar
- Justerbar samlingshastighet för olika storlekar på djur
- Plethysmografkurva
- Tydlig färgskärm
- Justerbara ljud- och visuella larm
- Uppladdningsbart litiumbatteri och möjlighet till billaddare
- GRATIS nedladdningsbar mjukvara för dataöverföring till PC

Produktspecifikation

- EtCO₂ / FiCO₂-område: 0-150 mmHg eller 0-20 kPa eller 0-20 % (v/v)
- EtCO₂ noggrannhet: ±2 mmHg för 0-40 mmHg, ±5 % för 41-70 mmHg, ±8 % för 71-100 mmHg, ±10 % över 100 mmHg
- Uppdateringsfrekvens: Varje andetag eller val mellan 10, 20 eller 30 sekunder
- Samplingshastighet: justerbar 50-250 ml/min
- Minneskapacitet: 24 timmars trend och numerisk data
- Pulsområde: 30-400 slag/min
- Noggrannhet pulsfrekvens: ±2 % inom område 30 – 400 slag/min
- Andningsfrekvensområde: 3 – 150 andetag/minut
- Noggrannhet andningsfrekvens: ±1 andetag/min



Artikelnummer	Beskrivning	Förpackning
CAPNOH-V1	Capno-H+ VET handhållen kapnograf & oximeter med bordsstativ, silikonhölje, SpO ₂ Y-sensor med adapter, CO ₂ Sampling Kit, USB-kabel & laddare	1 st/Box
CR664522	Fuktfälla/filter T4F (Female Luer-anlutning)	10 st/Box
CR664523	Fuktfälla/adapter T4M (Male Microflow, 50 ml/min samlingshastighet)	10 st/Box
WL99370010-50	Vinklad anlutning (knä) - 22M / 15F till 15M	50 st/Box
PBSL08003-50	PRO-Breathe samlings slang, 3 m – Male/Male Luer Lock – 1,2 mm inre diameter	50 st/Box
CR5550-010	Droppställningsfäste	1 st/Box
PROBAG-CAP	Vadderad bärväska	1 st/Box
CR-12VDC9B	12V DC biladapter till 5V DC Mini USB – 3 m	1 st/Box