

Flow-Safe II®

CPAP-system enpatient med inbyggd manometer* övertrycksventil och hätta - allt i ett

Produktinformation

- Integrerad tryckmanometer* för kontinuerlig mätning av PEEP trycket, 0 – 25 cmH₂O
- Övertrycksventil som öppnas vid PEEP >25 cmH₂O
- Låg syrgaskonsumtion tack vare venturiventilen
- Används tillsammans med regulatorer som kompenserar för motstånd
- Inklusive huvudhätta
- Kan kombineras med kapnograf (mätning av EtCO₂ och andningsfrekvens)
- Kan kombineras med inhalationsprodukter
- Alla produkterna är DEHP-fria
- Enpatientmodell



FlowSafe:s unika integrerade PEEP-manometer*

* Manometerns exakthet är: +/- 3 cmH₂O upp till 15 cmH₂O och +/-5 cmH₂O över 15 cmH₂O.



10-55326

Y-slangen ansluts till en syrgasflödesgivare och tryckluftsfloësgivare för justering av FiO₂.



10-57203

Orderinformation

Artikelnr	Benämning	Materialinnehåll	Förp
10-57209	Flow Safe II® CPAP, vuxen Large, manometer*, övertrycksventil, mask, pannstöd, huvudhätta i polyester	Mask: Polykarbonat (PC), Silikon Slangset: PVC Assembly kit: Polykarbonat (PC), Delrin, Fosforbrons Manometer: Polyoximetylen(POM), Silikon, Polykarbonat (PC), Nitrilgummi (NBR) 70, Fosforbrons, Mässing	5 st/Box
10-57210	Flow Safe II® CPAP, vuxen Medium, manometer*, övertrycksventil, mask, pannstöd, huvudhätta i polyester	Samma som artikel 10-57209	5 st/Box
10-57211	Flow Safe II® CPAP, barn Small, manometer*, övertrycksventil, mask, pannstöd, huvudhätta i polyester	Samma som artikel 10-57209	5 st/Box
10-57203	Flow Safe II® - endast CPAP-del utan mask	PVC, Polykarbonat (PC), Delrin, Fosforbrons, Polyoximetylen(POM), Silikon, Nitrilgummi (NBR) 70, Mässing	5 st/Box
10-55326	Flow-Safe® slangset för justering av FiO ₂	PVC	10 st/Box