

HS10V-Li

Handhållen pulsoximeter för veterinärt bruk

HS10V-Li är en handhållen pulsoximeter speciellt utvecklad för djurvård med tillförlitlig övervakning och monitorering av syremättnad, puls och perfusionsindex. Noggranna mätningar även vid rörelse och vid låg perfusion. Den är enkel att använda, lätt att bära och utrustad med både ljud- och visuella larm, vilket gör den till ett pålitligt hjälpmedel för övervakning av vitalparametrar.

Garantitid: 1 år



ARS11LO06-0017



A708-01



Artikelnummer	Beskrivning	Förpackning
HS10V-Li	Handhållen veterinär-pulsoximeter med litiumbatteri inkl. SpO ₂ flergångssensor med Y-klämma VET, SpO ₂ sensor för handled och ett handledsband för veterinär	1 set/Box
ARS11LO06-0017	SpO ₂ flergångssensor med Y-klämma VET, SpO ₂ sensor för handled och ett handledsband för veterinär	1 st/Box
A708-01	SpO ₂ kabel som är kompatibel med HS10V-Li	1 st/Box

HS10V-Li - specifikation

ACCARE

Funktioner

- Kompakt och lätt pulsoximeter anpassad för djursjukvård, med tillförlitlig noggrannhet och hållbarhet
- LCD-skärm som visar numerisk SpO₂, pulsfrekvens, perfusionsindex (PI) och signalstyrkeindex
- Noggranna mätningar även under rörelse och vid låg perfusion
- Kompatibel med både litium- och alkaliska AA-batterier
- Uppladdningsbart litiumbatteri med 1800 mAh kapacitet

Produktspecifikation

SpO₂

- Mätområde: 35~100 %
- Noggrannhet: ±2 %
- Upplösning: 1 %

Pulsfrekvens

- Mätområde: 30–250 slag/minut
- Noggrannhet: ±2 slag/minut
- Upplösning: 1 slag/minut

Prestanda vid låg perfusion

- PI \geq 0,075 %: SpO₂ och pulsfrekvens kan mätas korrekt
- PI $<$ 0,075 %: Ej specificerat

Larmfunktioner

- Ljud- och visuella larm för hög/låg SpO₂ och pulsfrekvens
- Larm för låg signalstyrka och låg batterinivå
- Justerbara larmgränser
- Tonhöjdsteknik för pulsljud och larm

Förinställda larmgränser

- SpO₂-larmgräns: 90 %
- Övre gräns för pulsfrekvens: 120 slag/minut
- Nedre gräns för pulsfrekvens: 50 slag/minut

Strömförsörjning

- Kompatibel med litiumbatterier och standard AA-batterier
- Uppladdningsbart litiumbatteri med 1800 mAh kapacitet

Dimensioner och vikt

- Dimensioner: 72 (Bredd) × 142 (Höjd) × 32 (Djup) mm
- Nettovikt: 235 g (med batterier) / 133 g (utan batterier)

